

Locher + Co AG Altstätten
Bafflesstrasse 5
CH-9450 Altstätten
Tel.: +41 71 757 60 60
Fax: +41 71 757 60 65
Internet: www.viscotex.ch
Email: info@viscotex.ch

Locher-Gewindedichtungspaste
Kabelgleitfett
Gleitmittel



Locher Paste Solar

Produktebeschreibung :

Eigenschaften: LOCHER PASTE SOLAR eignet sich vor allem zum Abdichten von Wasser-(Dampf)-leitungen und ist beständig gegen Wasser/Glycol-Mischungen bis mind. 160°C. und 6 bar
Das Produkt ist wasserabstossend, strahlungsbeständig und härtet nicht aus.

Anwendungen: Die LOCHER PASTE SOLAR wird in Verbindung mit Hanf für die Eindichtung von im Gewinde dichtenden Verschraubungen empfohlen.
Auf dem Solarprüfstand wurden die Verschraubungen eingedichtet und Temperaturen von -15.7°C bis 163°C gefahren.
Im Kollektoranschlussbereich (Verschraubungen) wurden Temperaturen bis ca. 170/180°C erreicht.
Im Prüfzeitraum konnten keine Undichtigkeiten bzw. Mängel festgestellt werden. (Prüfbericht Viessmann Werke)
Die Kollektoren waren mit dem Wärmeträger Tyfocor-L (bis -30°C) (Propylen-Glycol-Wassergemisch-Frostschutz) gefüllt.
Die Flachkollektoren hatten den maximalen Betriebsdruck von 10 bar.