



TECHNISCHE INFORMATION

Divinol High Liquid

Beton-Trennmittel speziell für GfK-Schalhaut, sowie für beschichtete Schalplatten für hochwertige Betonteile.

ARTIKELBESCHREIBUNG

- + nicht wassermischbares Beton-Trennmittel
- + lösemittelfrei
- + für hochwertige Sichtbetonteile bis SB 3
- + dünnflüssig
- + sparsam im Verbrauch
- + reduziert Poren- und Lunkerbildung

TYPISCHE KENNZAHLEN

Farbe / DIN ISO 2049	heller 0.5
Dichte/15°C / DIN EN ISO 12185	840 kg/m ³
Viskosität/20°C / ASTM D 7042	9 mm ² /s
Flammpunkt (nach Cleveland) / DIN ISO 2592	>130°C
Pourpoint / DIN ISO 3016	-15°C
Giscode	BTM 20
WGK-Klasse, Konzentrat	1

ANWENDUNG / APPLIKATION

Divinol High Liquid kann durch die Verwendung höherwertiger Grundöle zur Herstellung hochwertiger Betonteile eingesetzt werden. Das Produkt ist für sämtliche Schalungsarten wie Holz sowie beschichtete Schalplatten im Hoch- und Tiefbau geeignet. Besonders gut geeignet für GfK-Schalhaut sowie für

84810

07/2019-84810-15

Diese Angaben entsprechen unseren derzeitigen Kenntnissen. Sie befreien den Verarbeiter nicht von eigenen Prüfungen. Eine rechtlich verbindliche Zusicherung bestimmter Eigenschaften oder eine Eignung für einen konkreten Einsatzzweck, kann aus unseren Angaben nicht abgeleitet werden. Evtl. bestehende gesetzliche Bestimmungen und Verordnungen, die die Handhabung und den Einsatz der Produkte betreffen, sind vom Empfänger unserer Produkte selbst zu beachten.



TECHNISCHE INFORMATION

Divinol High Liquid

Beton-Trennmittel speziell für GfK-Schalhaut, sowie für beschichtete Schalplatten für hochwertige Betonteile.

Polyurethan-Schalungen (Reckli, Noe etc.).

Divinol High Liquid kann ebenfalls als Mischerschutz in Geräten, Bau- und Transportfahrzeugen eingesetzt werden.

Die Verwendung von **Divinol High Liquid** garantiert eine leichte und saubere Entschalung sowie optimale Oberflächenergebnisse.

Divinol High Liquid ist im Anlieferungszustand problemlos durch Sprühen, Pinseln und Rollen möglichst dünn aufzutragen.

Bei sachgemäßer Anwendung wird die Weiterbehandlung von Betonoberflächen (Putz, Keramik, Tapete, Farbe) beim Einsatz von **Divinol High Liquid** nicht negativ beeinflusst.

Nutzen Sie unseren Service, wir beraten Sie gerne und erarbeiten individuelle Anwendungsempfehlungen für Ihren Prozess. Bitte beachten Sie auch das Sicherheitsdatenblatt.

84810

07/2019-84810-15

Diese Angaben entsprechen unseren derzeitigen Kenntnissen. Sie befreien den Verarbeiter nicht von eigenen Prüfungen. Eine rechtlich verbindliche Zusicherung bestimmter Eigenschaften oder eine Eignung für einen konkreten Einsatzzweck, kann aus unseren Angaben nicht abgeleitet werden. Evtl. bestehende gesetzliche Bestimmungen und Verordnungen, die die Handhabung und den Einsatz der Produkte betreffen, sind vom Empfänger unserer Produkte selbst zu beachten.