



TECHNISCHE INFORMATION

Multipress RK 20

Hochwertiges Rundknetöl mit Freigaben führender Hersteller von Rundknetmaschinen

ARTIKELBESCHREIBUNG

- + chlorfreies Rundknetöl
- + auf Mineralölbasis
- + mit schwefelhaltigen EP-Wirkstoffen

TYPISCHE KENNZAHLEN

Farbe / DIN ISO 2049 heller 1,5

Dichte/15°C / DIN EN ISO 12185 870 kg/m³

Viskosität/40°C / ASTM D 7042 22 mm²/s

Flammpunkt (nach Cleveland) / DIN ISO 2592 > 180 °C

ANWENDUNG / APPLIKATION

Multipress RK 20 ist ein Fließpressöl zum Rundkneten von Stahl mit hoher Spül- und Kühlwirkung.

Freigaben führender Hersteller von Rundknetmaschinen liegen vor.

LAGERUNG

Empfohlene Lagertemperatur: +10 bis +30 °C.

Nutzen Sie unseren Service, wir beraten Sie gerne und erarbeiten individuelle Anwendungsempfehlungen für Ihren Prozess. Bitte beachten Sie auch das Sicherheitsdatenblatt.

23200

09/2019-23200-7

Diese Angaben entsprechen unseren derzeitigen Kenntnissen. Sie befreien den Verarbeiter nicht von eigenen Prüfungen. Eine rechtlich verbindliche Zusicherung bestimmter Eigenschaften oder eine Eignung für einen konkreten Einsatzzweck, kann aus unseren Angaben nicht abgeleitet werden. Evtl. bestehende gesetzliche Bestimmungen und Verordnungen, die die Handhabung und den Einsatz der Produkte betreffen, sind vom Empfänger unserer Produkte selbst zu beachten.