



# AKKUFETTPRESSE

## AMP Share READY

## Schmierfette

### Accu Greaser 18V Premium mit 2.0 Ah Akku AMP Share READY

Geeignet für Standard- und Lube-Shuttle®-Patronen:

- Elektronischen Überlastschutz
- Spitzendrücke bis über 700 bar möglich
- LED Arbeitslicht
- max. Förderleistung ca. 120 cm<sup>3</sup>/min.
- Schutzrohr für 400 g LubeShuttle®- Kartuschen
- Fettbehälter für 400 g DIN 1284 Kartuschen oder loses Fett
- Hochdruck-Gummipanzerschlauch (1650 bar Berstdruck) 750 mm inkl. 4-Backen- Hydraulik-Greifmundstück R1/8"
- Kunststoff-Koffer inkl. Platz für Ersatzakku und Ersatzkartusche
- BOSCH AMPShare READY: inkl. LED-Lampen für Ladezustand
- Ladezeit: 80 % in ca. 24 min. / 100 % in ca. 35 min.
- 2.0 Ah Akku GBA und Ladegerät GAL

### V 402.1 Fett Top 2003



Teilsynthetisches Calciumseifenfett, wasserabweisend, extrem haftend, verschleiss- und korrosionsschützend

Farbe: Grün fluoreszierend

Temperatureinsatzbereich: -30 °C bis +110 °C

Einsatz: insbesondere an Schmierstellen mit kritischen Beanspruchungen wie hohe Feuchtigkeit, Salzwassereinfluss und Stossbelastungen.

### V 404.1 Fett Garant 2000 EP Plus



Lithiumseifenschmierfett, wasserbeständig, mechanisch hoch belastbar

Farbe: Braun, glatt

Temperatureinsatzbereich: -30 °C bis +130 °C

Einsatz: Schmierung von Gleit- und Wälzlagern, auch solchen mit relativ hohem Gleitreibungsanteil wie z. B. Kegelrollen- oder Pendelrollenlager, bei denen Stossbelastungen und Schwingungen auftreten.

### V 401.1 Mehrzweckschmierfett graphitert



mit Zusatz eines Festschmierstoffes für verbesserte Schmiereigenschaften

Farbe: Braun, glatt

Gebrauchstemperatur: -30 °C bis +130 °C, festschmierstoffhaltig, wasserbeständig

Einsatz: Schmierung von Gleit- und Wälzlagern, auch solchen mit relativ hohem Gleitreibungsanteil in Kraftfahrzeugen, Baumaschinen, landwirtschaftlichen Maschinen und Industriemaschinen aller Art.

**Komplett-Set \***  
**CHF 427.-**  
inkl. MwSt.

\* inkl. 12 Fettpatronen  
à 400 g nach Wahl  
(V401.1 | V402.1 | V404.1)



Artikel-Nr. V 500.12-AMP